



Produktdatenblatt

LIG Pendelleuchte PEARL 55
62017- 6672

ENGINEERING POWER
FOR YOUR LIGHTING VISIONS.



Produktmerkmale

Leistungsaufnahme	36 W
Anschlusswerte	220 – 240 V / 50...60 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by	0,4W
Leuchten Konstantlichtstrom Downlight	2500 lm
Lampen Konstantlichtstrom Akzentbeleuchtung	2000lm
Leuchtenwirkungsgrad Downlight	85%
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	≥Ra 80
Farbtoleranz	3 SDCM
Schutzklasse	I
Stossspannungsfestigkeit	6/8 kV
Umgebungstemperatur	-20 – 35°C
Schutzart	IP 65
Schlagfestigkeit	IK 04
Dimmbereich	5...100% mittels Amplitudendimmung
DALI Schnittstelle	Nach EN 62386-101
Lichtverteilung	Zylinder: diffus Downlight: rotationssymmetrisch, breitstrahlend 90°
Abmessung	ø = 325mm, Höhe: ca. 695mm
Gewicht	ca. 15 kg
Materialisierung Lichtaustrittselemente	Schutzglas Downlight: Borosilicatglas, Äusserer Zylinder: PMMA verstärkt, innen satiniert
Zertifizierungen	Sicherheitszeichen des ESTI

